Защитная декоративная пропитка для древесины NEOMID BIO COLOR CLASSIC

внутри/снаружи | глубокопроникающая | защищает от атмосферных осадков | защита от грибов (плесени) | защита от насекомых | грязе- и водоотталкивающая | возможно колерование

НАЗНАЧЕНИЕ
Глубокопроникающий состав на алкидной основе для эффективной защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА
Обладает хорошей пропитывающей способностью и образует на поверхности матовую защитную пленку. Благодаря входящим в состав активным добавкам образующееся покрытие имеет трехступенчатую систему защиты деревянной поверхности:
– биоцидные добавки защищают древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) и имеют свойства отпугивания деревопоражающих насекомых;
– защитный лаковый слой защищает поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов (дождь, снег, мороз);
– светостойкие пигменты защищают покрытие от воздействия солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и снаружи. Используется для окраски деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных блоков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений и др.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– рекомендуется провести контрольное нанесение на небольшом участке;
– для усиления антисептических свойств состава рекомендуется предварительная обработка поверхности одним из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, NEOMID 400 ECO, NEOMID BASE ECO.

СОСТАВ
Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), биоцидные и фунгицидные добавки, уайт-спирит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 калужница, 3 орегон, 4 дуб, 5 тик, 6 орех, 7 рябина, 8 махагон, 9 палисандр. Возможно колерование.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	**t>+5°C**
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	**2-3**
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	**для струганой древесины 1л до 17м² для пиленой древесины 1л до 11 м²**
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	**на отлип - 2 часа, до нанесения следующего слоя - 2 часа, полное высыхание - 24 часа**
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	**матовый**
ЦВЕТ	**9 цветов**
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	**уайт-спирит**
t ХРАНЕНИЯ	**-40°C<t<+40°C**
СРОК ГОДНОСТИ	**24 месяца**

СГР № RU.78.01.06.008.E.00977.02.12 от 27.02.2017
Не подлежит обязательной сертификации.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ	504	144	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛЛЕТЕ	84	48	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6	3	
ЕМКОСТЬ	**0,9л**	**2,7л**	**9л**